

AL 3135 Yuvarlak Bahçe Gömme Yer Spotu (Ø178 mm, IP67)

316L paslanmaz çerçeve · IP67 · 9W / RGB 27W · 2 yıl garanti



IP67	Class I	Termal Reçine	316L Paslanmaz	Temperli Cam	220V	12V
KORUMA SINIFI	ELEKTRİK SINIFI	GÖVDE	MALZEME	CAM	GERİLİM	GERİLİM
RGB	UV Korumalı	CE	Made in Türkiye	2 Yıl	Geri Dönüşüm	
İŞIK RENGİ	DAYANIM	UYGUNLUK	MENŞE	GARANTİ	ÇEVRE	

TEKNİK VERİLER

ELEKTRİK	MEKANİK (devam)
Güç	Cam
Tek renk 9W	temperli cam
RGB 27W	
Voltaj	Ölçüler
220V (RGB dahil)	üst çap Ø178 mm, yükseklik 130 mm, alt gövde Ø168 mm
OPTİK	Koruma Sınıfı
LED	IP67, Class I
9x1W Power LED (tek renk) veya 9x3W RGB Power LED	MONTAJ VE KULLANIM
LED Renkleri	Montaj / Delik
Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Yeşil, Amber, Kırmızı, RGB	yere / zemine gömme montaj
Işık Akısı	Kullanım
900 lm (9W, beyaz tonları)	bahçe yolu, teras, ağaç dibi ve peyzaj zemin aydınlatması
MEKANİK	GENEL
Gövde	Ürün Kodu
termal reçine soğutmalı gövde	AL 3135Y
Çerçeve / Kapak	Koli
AISI 316L paslanmaz çelik, yuvarlak çerçeve	20 adet
	Garanti
	2 yıl

SEÇENEKLER VE IŞIK AKISI

LED Rengi \ Watt	9W	27W
☐ Beyaz (6000K)	✓	–
☐ Gün Işığı (3000K)	✓	–
☐ Mavi	✓	–
☐ Yeşil	✓	–
☐ Amber	✓	–
☐ Kırmızı	✓	–
☐ RGB	–	✓
Volt	220V	

Tablodaki değer: toplam ışık akısı (lm). ✓ seçenek mevcut, – seçenek yok.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Yere gömme montaj, üzeri basılabilir sağlam yapı
- ✓ 316L paslanmaz çelik çerçeve, temperli cam
- ✓ Termal reçine soğutmalı gövde
- ✓ Tek renk veya RGB seçenek, IP67 koruma



Montaj ve Kullanım Uyarıları

- Montaj ve elektrik bağlantısı yetkili elektrikçi tarafından, elektrik kesikken yapılmalıdır.
- RGB modeller 12V ile çalışır; renk geçişleri için ALK RGB kontrol cihazı ve uygun sürücü gerekir.