AL SPAR56 TR Lámpara LED PAR56 para piscina (cuerpo de resina térmica)

IMAGEN DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de refrigeración patentado de resina térmica, con protección UV
- Monocolor 42W / 60W: 4200 / 6000 lm; RGB 30W / 50W
- Cristal especial irrompible, resistente a impactos y a los rayos UV
- Se instala en nichos PAR56 estándar (AL 4045, AL 4045SC, AL 4045 LNR)
- IP68, apta para agua salada, resistente a los productos químicos de la piscina
- El modelo RGB de 2 hilos no necesita control remoto
- 2 años de garantía

IP68 PROTECTION	**Class III** ELECTRICAL CLASS	**Thermal resin** BODY	**Saltwater safe** USE	**12V** VOLTAGE	**RGB** LIGHT COLOUR
UV resistant DURABILITY	**CE** CONFORMITY	**Fabricado en Turquía** ORIGIN	**2 years** GARANTÍA	**TürkPatent** REGISTRATION	**Recyclable** ENVIRONMENT

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD

Potencia	Monocolor 42W / 60W RGB 30W / 50W
Voltaje	12V AC (monocolor y RGB de 2 hilos) 12V DC (RGB de 4 hilos) en monocolor también disponible en 24V

ÓPTICA

LED	Monocolor: 84 / 120 LED SMD de alta potencia (5730) RGB: 150 / 240 LED SMD de 3 chips (5050)
Colores de LED	Blanco (6000K), Blanco cálido (3000K), Azul RGB de 4 hilos (con controlador RGB / control remoto inalámbrico) RGB de 2 hilos (sin controlador; el color cambia con el interruptor de encendido/apagado)
Flujo luminoso	42W: Blanco y Blanco cálido 4200 lm, Azul 2520 lm 60W: Blanco y Blanco cálido 6000 lm, Azul 3600 lm RGB 150 LED: Rojo 235 lm, Verde 615 lm, Azul 155 lm, todos los colores (blanco) 1005 lm RGB 240 LED: Rojo 376 lm, Verde 980 lm, Azul 248 lm, todos los colores (blanco) 1604 lm

MECÁNICA

Cuerpo	Cuerpo de refrigeración patentado de resina térmica con protección UV (Patente n.º: TR 2016 03905 Y)
Cristal	Cristal especial resistente a los rayos UV y a los impactos; irrompible, no genera piezas cortantes en la piscina
Grado de protección	IP68 CLASS III CE

INSTALACIÓN Y USO

Montaje / Orificio	Se instala en nichos PAR56 estándar para piscina (AL 4045, AL 4045SC, AL 4045 LNR)
Aplicación	Subacuático en piscina apta para agua salada resistente a los productos químicos de la piscina, no se corroe

GENERAL

Código de producto	AL SPAR56 TR-84 / TR-120 (Blanco, Blanco cálido, Azul) AL SPAR56 TR-150 / TR-240 RGB (de 4 hilos) AL SPAR56 TR-150 / TR-240 RGB de 2 hilos
Caja	30 uds./caja 64 × 38 × 56 cm 23,6 kg
Garantía	2 años

OPCIONES Y FLUJO LUMINOSO

Color del LED \ Potencia	30W	42W	50W	60W
Blanco (6000K)	–	4,200 lm	–	6,000 lm
Blanco cálido (3000K)	–	4,200 lm	–	6,000 lm
Azul	–	2,520 lm	–	3,600 lm
RGB (4 hilos)	✓	–	✓	–
RGB (2 hilos)	✓	–	✓	–
Voltaje	12V · 24V			

Valores: flujo luminoso total (lm). ✓ opción disponible, – no disponible.

Advertencias de instalación y uso

– Los modelos RGB funcionan con el controlador AL TC01-RGB; un AL TC01-RGB admite una carga máxima de 144W a 12V. A un solo controlador se pueden conectar como máximo 4 unidades del modelo de 30W o 2 unidades del modelo de 50W. Si la potencia RGB total supera los 144W, debe utilizarse un transformador específico o la AL RGBW/RGB POWER UNIT (unidad de potencia).